

NG  
NG INVERSO

**BARAUSSE**

**Descrizione di capitolato / Specifications**

**Porta Barausse interna a battente composta da:**

**Anta** di spessore 46 mm, con struttura perimetrale in listellare di abete e rinforzi in corrispondenza della serratura.

Riempimento: a struttura alveolare (nido d'ape) o in truciolare forato. Rivestimento con pannelli in HDF da 6 mm (> 800 Kg/m<sup>3</sup>) certificati CARB2, che garantiscono stabilità e superfici compatte e uniformi. Rivestimento bordo laterale sui 4 lati in finitura coordinata alla finitura della superficie dell'anta.

**Telaio** in listellare di abete e multistrato, completo di coprifiло esterno da 50 mm con telescopicità di 20 mm sul lato esterno. Il coprifiло, tagliato a 45°, presenta uno spessore di 20 mm.

**Cerniere a scomparsa** SIMONSWERK ST311 registrabili su 3 assi e serratura magnetica (2 cerniere 60 kg, 3/4 cerniere 75 kg di portata).

**Barausse interior hinged door consisting of:**

46 mm thick door **leaf** with a perimeter structure made of fir strips and reinforcements at the lock position.



Filling: honeycomb structure or perforated chipboard. 6 mm HDF panels (> 800 kg/m<sup>3</sup>) certified CARB2 covering, ensuring stability and compact, uniform surfaces. Perimetral edge covering on all four sides in wood veneer or ABS.

**Frame** made of fir blockboard and plywood, complete with a 50 mm external trim featuring 20 mm telescopic adjustment on the outer side. The trim, cut at a 45° angle, has a thickness of 20 mm.


**Concealed hinges** Simonswerk ST311 adjustable on 3 axes and magnetic lock (2 hinges support 60 kg, 3/4 hinges support 75 kg).

Dimensioni: L \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm

Dimensions: L \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm




**Telaio 100**  
Frame 100




**Telaio 125**  
Frame 125



**Telaio a misura**  
Made to measure frame



**Telaio 100 + allargamento (K)**  
Frame 100 + (K) spacer



**NG**  
**Complanare a tirare**  
Flush on the pull side

**Descrizione di capitolato / Specifications**

**Porta Barausse interna a battente composta da:**

**Anta** di spessore 60 mm, con struttura perimetrale in listellare di abete e rinforzi in corrispondenza della serratura.

Riempimento: a struttura alveolare (nido d'ape) o in truciolare forato. Rivestimento con pannelli in HDF da 6 mm (> 800 Kg/m<sup>3</sup>) certificati CARB2, che garantiscono stabilità e superfici compatte e uniformi. Rivestimento bordo laterale sui 4 lati in finitura coordinata alla finitura della superficie dell'anta.

**Telaio** in listellare di abete e multistrato, completo di coprifilo esterno da 50 mm con telescopicità di 20 mm sul lato interno. Il coprifilo, tagliato a 45°, presenta uno spessore di 20 mm.

Il telaio NG INVERSO è caratterizzato dalla coplanarità del coprifilo all'anta nel lato a spingere.

**Cerniere a scomparsa** SIMONSWERK ST311 registrabili su 3 assi e serratura magnetica (2 cerniere 60 kg, 3/4 cerniere 75 kg di portata).

Dimensioni: L \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm

**Barausse interior hinged door consisting of:**



60 mm thick door **leaf** with a perimeter structure made of fir strips and reinforcements at the lock position.

Filling: honeycomb structure or perforated chipboard. 6 mm HDF panels (> 800 kg/m<sup>3</sup>) certified CARB2 covering, ensuring stability and compact, uniform surfaces. Perimetral edge covering on all four sides in wood veneer or ABS.


**Frame** made of fir blockboard and plywood, complete with a 50 mm external trim featuring 20 mm telescopic adjustment on the inner side. The trim, cut at a 45° angle, has a thickness of 20 mm. The NG INVERSO is characterized by the coplanarity between architrave and leaf.

**Concealed hinges** Simonswerk ST311 adjustable on 3 axes and magnetic lock (2 hinges support 60 kg, 3/4 hinges support 75 kg).


Dimensions: L \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm




**Telaio 100**  
Frame 100



**Telaio 125**  
Frame 125



**Telaio 150**  
Frame 150




**Telaio 100 + allargamento (K)**  
Frame 100 + (K) spacer



**NG INVERSO**  
Complanare a spingere  
Flush on the push side

L = larghezza nominale / door nominal width  
 LM = larghezza foro muro / rough finished wall width  
 LA = larghezza reale anta / door real width  
 LP = luce passaggio telaio / frame passage width  
 LI = larghezza interno telaio / internal frame width  
 LL = luce passaggio / clear width  
 LT = larghezza esterno telaio / external frame width  
 LC = ingombro coprifili / overall width

**L = LM - 100 mm**  
 LA = L + 14 mm  
 LP = L - 9 mm  
 LI = L + 21 mm  
 LL = L - 44 mm  
 LT = L + 81 mm  
 LC = L + 121 mm




complanare a tirare  
 flush on the pull side

L	LP	LA	LM	LI	LT	LC	LL
700	691	714	800	721	781	821	656
800	791	814	900	821	881	921	756
900	891	914	1000	921	981	1021	856
1000	991	1014	1100	1021	1081	1121	956


H = altezza nominale / leaf nominal height  
 HM = altezza foro muro / rough opening height  
 HA = altezza reale anta / leaf real height  
 HP = luce passaggio telaio / frame passage height  
 HI = altezza interno telaio / internal frame height  
 HC = ingombro coprifili / overall width

con traverso  
 with header  
**H = HM - 50 mm**  
 HA = H + 3 mm  
 HT = H + 41 mm  
 HP = H - 4 mm  
 HI = H + 11 mm  
 HC = H + 61 mm

senza traverso  
 without header  
**H = HM - 15 mm**  
 HA = H + 3 mm  
 HP = HM  
 HC = HT



con traverso  
 with header




senza traverso  
 without header

H	HP	HA	HM	HI	HT	HC
2100	2096	2103	2150	2111	2141	2161
2400	2396	2403	2450	2411	2444	2461
2700	2696	2703	2750	2711	2744	2761
2939	2935	2942	2989	2950	2980	3000

# NG INVERSO

L = larghezza nominale / door nominal width  
 LM = larghezza foro muro / rough finished wall width  
 LA = larghezza reale anta / door real width  
 LP = luce passaggio telaio / frame passage width  
 LI = larghezza interno telaio / internal frame width  
 LL = luce passaggio / clear width  
 LT = larghezza esterno telaio / external frame width  
 LC = ingombro coprifili / overall width

**L = LM - 100 mm**  
 LA = L + 14 mm  
 LP = L - 9 mm  
 LI = L + 21 mm  
 LL = L - 59 mm  
 LT = L + 81 mm  
 LC = L + 121 mm




complanare a spingere  
 flush on the push side

L	LP	LA	LM	LI	LT	LC	LL
700	691	714	800	721	781	821	641
800	791	814	900	821	881	921	741
900	891	914	1000	921	981	1021	841
1000	991	1014	1100	1021	1081	1121	941


H = altezza nominale / leaf nominal height  
 HM = altezza foro muro / rough opening height  
 HA = altezza reale anta / leaf real height  
 HP = luce passaggio telaio / frame passage height  
 HI = altezza interno telaio / internal frame height  
 HC = ingombro coprifili / overall width

con traverso  
 with header  
**H = HM - 50 mm**  
 HA = H + 3 mm  
 HT = H + 41 mm  
 HP = H - 4 mm  
 HI = H + 11 mm  
 HC = H + 61 mm



con traverso  
 with header

senza traverso  
 without header  
**H = HM - 15 mm**  
 HA = H + 3 mm  
 HP = HM  
 HC = HT



senza traverso  
 without header

H	HP	HA	HM	HI	HT	HC
2100	2096	2103	2150	2111	2141	2161
2400	2396	2403	2450	2411	2441	2461
2700	2696	2703	2750	2711	2741	2761
2939	2935	2942	2989	2950	2980	3000

## Ferramenta / Hardware Kit

### Cerniere

Cerniere Simonswerk ST311, il top di gamma delle cerniere invisibili registrabili su 3 assi.



### Hinges

Simonswerk ST311 hinges, top quality invisible hinges adjustable on 3 axes.

### Serratura magnetica standard

La serratura è certificata dal produttore per oltre 200.000 aperture e per la resistenza alla corrosione. Lo scrocco magnetico garantisce massima silenziosità in apertura e chiusura.



### Standard magnetic lock

The lock is tested and certified by the manufacturer for more than 2000 openings and for corrosion resistance. The magnetic latch grants silence during opening and closing.

### Serratura Touch & Close

Serratura Touch & Close con ritenuta magnetica regolabile e riferma



### Touch & Close lock

Touch & Close lock with magnetic door catcher with lock.

## Accessori compatibili / Compatible accessories

Accessori di alta gamma, attentamente selezionati.

Le configurazioni disponibili lo adattano a ogni ambiente mantenendone la piena armonia stilistica e l'affidabilità.

High-end accessories, carefully selected.


The available configurations adapt it to any environment, maintaining its full stylistic harmony and reliability.



Spazzolino telescopico  
upper mobile



Soglia Mobile  
lower mobile treshold



Chiudiporta incassato  
concealed self closer




Profilo alluminio SID  
(3 lati) con spazzolino  
telescopico  
SID aluminum profile  
(3 edges) with  
concealed upper  
mobile treshold



Profilo alluminio SID (3  
lati) con soglia mobile  
SID aluminum profile  
(3 edges) with  
lower mobile treshold



Profilo alluminio SID  
(4 lati)  
SID aluminum profile  
(4 edges)



Profilo alluminio SID  
(4 lati)  
SID aluminum profile  
(4 edges)

## INFO

La collezione abbina ad un telaio in listellare di abete e multistrato, un'anta con struttura in abete di ampia sezione rivestite in HDF da 6mm a garanzia di stabilità, solidità e resistenza all'umidità. Tutte le porte battenti sono supportate dalla tecnologia SIMONSWERK®, le cerniere incassate più evolute del mercato, regolabili sui tre assi.

Questo documento ottempera alle disposizioni del D.L. n. 206 "Codice del Consumo" del 06/09/2005. Barausse S.r.l. ricorda ai suoi clienti che essi hanno il diritto di ricevere il certificato di garanzia e di originalità del prodotto e che possono altresì verificare quest'ultima dall'apposizione del marchio "FB Barausse S.r.l. - Made in Italy" sul bordo dell'anta.

## GREEN SOUL

Tutte le linee di prodotto sono realizzate rispettando parametri di qualità e certificazioni specifiche per il rispetto dell'ambiente e della salute. Le nostre porte sono realizzate con pannelli a bassa emissione di formaldeide, conformi alla normativa CARB2/ TSCA title VI. Legni e decorativi sono privi di sostanze tossiche e certificabili FSC®. Vengono utilizzate vernici all'acqua, e gli incollaggi avvengono solo con colle viniliche prive di formaldeide.

## LIMITI DI UTILIZZO

Le porte della Barausse dovrebbero essere utilizzate in ambienti interni con umidità controllata 50-70% e temperature comprese nell'intervallo 5-40°C. Le porte non devono essere investite direttamente da forti correnti di aria calda, perché l'eccessiva perdita di umidità dalle superfici legnose più esterne, comporterebbe fenomeni di ritiro e notevole rischio di deformazioni e fessurazioni. In inverno, negli ambienti interni con temperature nell'intervallo 0-10°C, un rapido riscaldamento dell'ambiente dovrebbe essere accompagnato dall'uso di un umidificatore. Un rapido aumento della temperatura ambiente, non accompagnato dall'uso di un umidificatore, comporta una rapida diminuzione dell'umidità relativa, con conseguenti danni ai prodotti legnosi. Le ante ed i telai temono il contatto diretto con l'acqua.

## MANUTENZIONE PRODOTTO

La manutenzione non è necessaria per le parti verniciate. La pulizia ordinaria va eseguita con uno straccio umido e con detersivi non aggressivi. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato.

## PRECAUZIONI D'USO

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.

## IMBALLO ANTA

L'anta viene avvolta con un cartone ondulato.

## IMBALLO TELAIO

Cartone serigrafato.

## SMALTIMENTO IMBALLO

Il cartone è un rifiuto riciclabile al 100%.

## SMALTIMENTO PRODOTTO

Una volta dismesso e non utilizzato, il prodotto e tutti i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

## INFO

The collection combines an in fir blockboard and plywood frame a leaf with structure paneled in 6 mm-HDF to grant stability and resistance to humidity. All hinged doors are provided with SIMONSWERK® technology, the most performing hinges in the market, adjustable on three axes. This document complies with the provisions of the D.L. n. 206 "Consumer Code" of 06/09/2005. Barausse S.r.l. reminds its customers that they have the right to receive the certificate of guarantee and authenticity of the product they bought and that they can also check it from the mark "FB Barausse S.r.l. - Made in Italy" which is applied on the edge of the leaf.

## GREEN SOUL

All our product lines are made in compliance with quality parameters and specific environmental protection and health safety certifications. All our doors are made of low formaldehyde emission panels, compliant with the CARB2 / TSCA title VI standard. The decorative elements are free of toxic substances and eligible for FSC® certification. We use water-based paints and formaldehyde free vinyl glues.

## USAGE CONDITIONS

Indoors with controlled humidity 50-70% and temperatures in the range 5-40°C. The doors should not be invested directly by strong currents of hot air, because the excessive moisture loss from the outer wood surfaces, would result in shrinkage and significant risk of buckling and cracking. In winter, in indoor environments with temperatures in the range of 0-10°C, a rapid heating of the environment should be accompanied by the use of a humidifier. A rapid increase of the ambient temperature, not accompanied by the use of a humidifier, involves a rapid decrease of the relative humidity, with consequent damage to wood products. The doors and frames can be damaged by direct contact with water.

## PRODUCT MAINTENANCE

Maintenance is not necessary for varnished parts. Ordinary cleaning is to be performed with a moist towel and non-aggressive detergents. Special maintenance must be performed by qualified personnel.

## PRECAUTIONS

Avoid improper and unsuitable uses.

## LEAF PACKING

The leaf is wrapped with cardboard.

## FRAME PACKING

Printed cardboard.

## DISPOSAL PACKAGING

Cardboard is a 100% recyclable waste product.

## PRODUCT DISPOSAL

Once they are no longer used, the product and its components must not be abandoned, but taken to local waste disposal authorities, in accordance with applicable regulations.